

Документация по работе с API

Оглавление:

1. Общие сведения	3
1.1. Описание API интерфейса	3
1.2. Пример запроса на языке PHP	3
2. Базовые запросы	4
2.1. Проверка баланса рекламного счета	4
2.2. Узнать актуальные цены на рекламу	4
3. Управление заданиями	6
3.1. Создание нового задания	6
3.2. Редактирование задания	8
3.3. Изменение цены задания	8
3.4. Пополнение баланса задания	9
3.5. Удаление задания	9
3.6. Список всех ваших заданий	9
3.7. Просмотр ожидающих проверки отчетов	11
3.8. Просмотр всех отчетов в задании	12
3.9. Оплата задания исполнителю	12
3.10. Отказ в оплате задания исполнителю	13
3.11. Остановка задания	13
3.12. Запуск остановленного задания	14
3.13. Поднятие задания	14
3.14. Добавление задания в VIP раздел	14
3.15. Добавление исполнителя в черный список	15
4. Управление сайтами из раздела «Переходы»	16
4.1. Добавление нового сайта для переходов	16
4.2. Редактирование сайта в переходах	17
4.3. Пополнение баланса сайта в переходах	18
4.4. Удаление сайта в переходах	18
4.5. Список всех ваших сайтов в переходах	18
4.6. Просмотр ожидающих проверки отчетов	20

4.7. Просмотр всех отчетов в переходах	20
4.8. Оплата переходов исполнителю	21
4.9. Отказ в оплате переходов исполнителю	21
4.10. Остановка сайта в переходах	22
4.11. Запуск остановленного сайта в переходах	22
4.12. Добавление исполнителя в черный список	23
5. Управление сайтами из раздела «Клики»	24
5.1. Добавление нового сайта в кликах	24
5.2. Добавление нового сайта в кликах (безлимит)	25
5.3. Редактирование сайта в кликах	26
5.4. Пополнение баланса сайта в кликах	26
5.5. Продление срока размещения сайта в кликах (безлимит)	27
5.6. Удаление сайта в кликах	27
5.7. Список всех ваших сайтов в кликах	27
5.8. Остановка сайта в кликах	29
5.9. Запуск остановленного сайта в кликах	29

1. Общие сведения

1.1. Описание API интерфейса

API доступен по адресу <https://www.web-ip.ru/api.php>, запросы необходимо отправлять методом **POST**. Кодировка текста должна быть в формате **UTF-8**.

Каждый запрос требует обязательных параметров **login** (ваш логин) и **api_key** (ваш API-ключ, который можно создать в личном кабинете).

Все параметры передаются в теле POST-запроса. Ответы возвращаются в формате массива с полем [**success**] в случае успеха, либо [**error**] при возникновении каких-то ошибок.

1.2. Пример запроса на языке PHP

```
<?php
$api_login = 'your_login';
$api_key = 'your_api_key';
$url = 'https://www.web-ip.ru/api.php';

$headers = array('Content-Type: application/json');

$data = array(
    'login' => "$api_login",
    'api_key' => "$api_key",
    'action' => 'balance'
);

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
?>
```

2. Базовые запросы

2.1. Проверка баланса рекламного счета

Обязательные параметры:

action - значение balance

Пример запроса:

```
[action] => 'balance'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[balance] => 100.00
```

2.2. Узнать актуальные цены на рекламу

Обязательные параметры:

action - значение prices

Пример запроса:

```
[action] => 'prices'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[move_1] => 0.08 (цены в «Переходах» за одно выполнение, от 1 до  
10 переходов по сайту)  
[move_2] => 0.105  
[move_3] => 0.13  
[move_4] => 0.155  
[move_5] => 0.18  
[move_6] => 0.205  
[move_7] => 0.23  
[move_8] => 0.255  
[move_9] => 0.28  
[move_10] => 0.305  
[clk_5s] => 0.018 (цены в «Кликах» за один просмотр сайта, таймер  
5, 15, 30 или 60 секунд)  
[clk_15s] => 0.027  
[clk_30s] => 0.034  
[clk_60s] => 0.041
```

[clk_unlim_15s_30d] => 200 (цены в «Кликах» за безлимитные показы сайта)

[clk_unlim_15s_90d] => 540
[clk_unlim_15s_180d] => 980
[clk_unlim_15s_360d] => 1750
[clk_unlim_30s_30d] => 250
[clk_unlim_30s_90d] => 680
[clk_unlim_30s_180d] => 1220
[clk_unlim_30s_360d] => 2200
[clk_unlim_60s_30d] => 300
[clk_unlim_60s_90d] => 820
[clk_unlim_60s_180d] => 1480
[clk_unlim_60s_360d] => 2650

3. Управление заданиями

3.1. Создание нового задания

Обязательные параметры:

action - значение new_task

name - название задания

description - описание задания (поддерживаются BBCode [b], [i], [u])

type - тип задания

возможные варианты:

- 1 - клики
- 2 - регистрация без активности
- 3 - регистрация с длительной активностью
- 4 - регистрация с единоразовой активностью
- 5 - скачивание
- 6 - бонусы
- 7 - перевод кредитов
- 8 - постинг
- 9 - голосование
- 10 - социальные сети
- 11 - другое

url - ссылка для перехода к началу задания

verification - способ проверки задания

возможные варианты:

- 1 - ручной способ проверки
- 2 - автоматическая проверка (ответ на контрольный вопрос)

ver_manual_text - что должен указать исполнитель (если выбран ручной способ проверки)

ver_auto_question - контрольный вопрос (если выбран автоматический способ проверки)

ver_auto_answer - ответ на контрольный вопрос (если выбран автоматический способ проверки)

price - цена задания (исполнитель получает 85%, остальное - партнерские вознаграждения и комиссия системы)

num_compl — количество выполнений задания

Оptionальные параметры:

repeat_compl - повторное выполнение одним пользователем

возможные варианты:

- 0 - нет (по умолчанию)
- 1 - один раз в сутки
- 2 - каждые 5 минут
- 3 - каждые 30 минут
- 4 - каждый час
- 5 - каждые 3 часа
- 6 - каждые 6 часов

- 7 - каждые 12 часов
- 8 - каждые 24 часа
- 9 - каждые 48 часов
- 10 - каждые 72 часа
- 11 - каждые 7 дней

uniq_ip - уникальность IP-адреса исполнителя

возможные варианты:

- 0 - любой IP-адрес (по умолчанию)
- 1 - только уникальные IP-адреса в течение суток
- 2 - только уникальные IP-адреса за все время

targ_ru - доступность пользователям из России

возможные варианты:

- on - доступно (по умолчанию)
- off - не доступно

targ_ua - доступность пользователям из Украины (по умолчанию - on)

targ_by - доступность пользователям из Беларуси (по умолчанию - on)

targ_md - доступность пользователям из Молдовы (по умолчанию - on)

targ_kz - доступность пользователям из Казахстана (по умолчанию - on)

targ_am - доступность пользователям из Армении (по умолчанию - on)

targ_uz - доступность пользователям из Узбекистана (по умолчанию - on)

targ_lv - доступность пользователям из Латвии (по умолчанию - on)

targ_pl - доступность пользователям из Польши (по умолчанию - on)

targ_ge - доступность пользователям из Грузии (по умолчанию - on)

targ_lt - доступность пользователям из Литвы (по умолчанию - on)

targ_ee - доступность пользователям из Эстонии (по умолчанию - on)

targ_az - доступность пользователям из Азербайджана (по умолчанию - on)

targ_us - доступность пользователям из США (по умолчанию - on)

targ_vn - доступность пользователям из Вьетнама (по умолчанию - on)

targ_oth - доступность пользователям из остальных стран (по умолчанию - on)

Пример запроса:

```
[action] => 'new_task'  
[name] => 'Название задание'  
[description] => '[b]Описание задания:[/b]  
1) пункт 1  
2) пункт 2.'  
[type] => '1'  
[url] => 'https://site.ru'  
[verification] => '1'  
[ver_manual_text] => 'Что нужно указать исполнителю'  
[price] => '1'  
[num_compl] => '20'  
[repeat_compl] => '1'  
[targ_oth] => 'off'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[task_id] => 12345 (номер созданного задания)
```

3.2. Редактирование задания

Обязательные параметры:

action - значение edit_task

task_id - номер задания

Оptionальные параметры:

Параметры совпадают с разделом «Создание нового задания».

Исключения:

type - изменить нельзя

verification - изменить нельзя

price - меняется в разделе «Изменение цены задания»

num_compl - пополняется в разделе «Пополнение баланса задания»

Пример запроса:

```
[action] => 'edit_task'  
[task_id] => '12345'  
[name] => 'Новое название задание'  
[repeat_compl] => '8'  
[targ_oth] => 'on'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.3. Изменение цены задания

Обязательные параметры:

action - значение edit_task_price

task_id - номер задания

new_price - новая цена задания

Пример запроса:

```
[action] => 'edit_task_price'  
[task_id] => '12345'  
[new_price] => '1.5'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.4. Пополнение баланса задания

Обязательные параметры:

action - значение task_balance

task_id - номер задания

num_compl - количество выполнений, которое необходимо добавить

Пример запроса:

```
[action] => 'task_balance'  
[task_id] => '12345'  
[num_compl] => '5'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.5. Удаление задания

Обязательные параметры:

action - значение task_delete

task_id - номер задания

Пример запроса:

```
[action] => 'task_delete'  
[task_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[return] => '1.5' (сумма, которая была на балансе задания и вернется  
на рекламный счет)
```

3.6. Список всех ваших заданий

Обязательные параметры:

action - значение task_list

Оptionальные параметры:

task_id - номер задания (будет выведена информация только об одном задании)

Пример запроса:

```
[action] => 'task_list'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[tasks] => Array (
  [0] => (
    [task_id] => '12345'
    [status] => 'on' (on - запущено, off - остановлено)
    [price] => '1'
    [balance] => '20' (сумма на балансе задания)
    [name] => 'Название задания'
    [description] => 'Описание задания'
    [type] => '1'
    [url] => 'https://site.ru'
    [verification] => '1'
    [ver_manual_text] => 'Что нужно указать'
    [ver_auto_question] => ''
    [ver_auto_answer] => ''
    [repeat_compl] => '0'
    [uniq_ip] => '0'
    [targ_ru] => 'on'
    [targ_ua] => 'on'
    [targ_by] => 'on'
    [targ_md] => 'on'
    [targ_kz] => 'on'
    [targ_am] => 'on'
    [targ_uz] => 'on'
    [targ_lv] => 'on'
    [targ_pl] => 'on'
    [targ_ge] => 'on'
    [targ_lt] => 'on'
    [targ_ee] => 'on'
    [targ_az] => 'on'
    [targ_us] => 'on'
    [targ_vn] => 'on'
    [targ_oth] => 'on'
    [compl_all] => '0' (количество одобренных отчетов)
    [compl_no] => '0' (количество отклоненных отчетов)
    [compl_wait] => '0' (количество ожидающих проверки
```

отчетов)

```

[vip] => '0' (1 - если задание находится в VIP разделе)
[vip_price] => '0' (VIP цена за сутки)
[vip_date] => '0' (дата окончания размещения в VIP
разделе)
[block] => '0' (1 - если задание заблокировано за
нарушение правил)
[block_reason] => " (причина блокировки)
)
[1] => (
... (аналогичная информация об остальных заданиях)
)
)

```

3.7. Просмотр ожидающих проверки отчетов

Обязательные параметры:

action - значение task_waiting_reports

task_id - номер задания

Пример запроса:

```

[action] => 'task_waiting_reports'
[task_id] => '12345'

```

Пример ответа:

```

[success] => true
[reports] => Array (
  [0] => (
    [report_id] => '12345678'
    [login] => 'user'
    [report] => 'Отчет исполнителя'
    [date_start] => '01.01.2026 10:00' (начало выполнения)
    [date_finish] => '01.01.2026 10:15' (подача отчета)
    [user_ip] => '11.22.33.44'
    [country] => 'Россия'
    [screenshots] => Array (
      [0] => https://www.site.ru/screenshots/111.png
      [1] => https://www.site.ru/screenshots/222.png
    )
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация по остальным отчетам)
  )
)
)

```

3.8. Просмотр всех отчетов в задании

Обязательные параметры:

action - значение task_reports_history

task_id - номер задания

Оptionальные параметры:

report_login - поиск по логину исполнителя

report_ip - поиск по IP-адресу исполнителя

Пример запроса:

```
[action] => 'task_reports_history'
[task_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[reports] => Array (
  [0] => (
    [report_id] => '12345678'
    [status] => 'yes' (yes - отчет оплачен, no - отказано в
оплате, wait - ожидает проверки)
    [login] => 'user'
    [report] => 'Отчет исполнителя'
    [date_start] => '01.01.2026 10:00' (начало выполнения)
    [date_finish] => '01.01.2026 10:15' (подача отчета)
    [user_ip] => '11.22.33.44'
    [country] => 'Россия'
    [comment] => 'Ваш комментарий'
    [screenshots] => Array (
      [0] => https://www.web-ip.ru/screenshots/111.png
      [1] => https://www.web-ip.ru/screenshots/222.png
    )
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация по остальным отчетам)
  )
)
```

3.9. Оплата задания исполнителю

Обязательные параметры:

action - значение task_reports_pay

report_id - номер отчета

Опциональные параметры:

comment - ваш комментарий

Пример запроса:

```
[action] => 'task_reports_pay'  
[report_id] => '12345678'  
[comment] => 'Ваш комментарий'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.10. Отказ в оплате задания исполнителю

Обязательные параметры:

action - значение task_reports_refuse
report_id - номер отчета

Опциональные параметры:

comment - ваш комментарий (причина отказа)

Пример запроса:

```
[action] => 'task_reports_refuse'  
[report_id] => '12345678'  
[comment] => 'Ваш комментарий'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.11. Остановка задания

Обязательные параметры:

action - значение task_off
task_id - номер задания

Пример запроса:

```
[action] => 'task_off'  
[task_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.12. Запуск остановленного задания

Обязательные параметры:

action - значение task_on

task_id - номер задания

Пример запроса:

```
[action] => 'task_on'  
[task_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.13. Поднятие задания

Обязательные параметры:

action - значение task_up

task_id - номер задания

Пример запроса:

```
[action] => 'task_up'  
[task_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.14. Добавление задания в VIP раздел

Обязательные параметры:

action - значение task_vip

task_id - номер задания

vip_price - цена за сутки в рублях (не менее 5)

vip_day - количество дней размещения

Пример запроса:

```
[action] => 'task_vip'  
[task_id] => '12345'  
[vip_price] => '5'  
[vip_day] => '1'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

3.15. Добавление исполнителя в черный список

Обязательные параметры:

action - значение task_black_list

bl_login - логин исполнителя

Пример запроса:

```
[action] => 'task_black_list'  
[bl_login] => 'user'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4. Управление сайтами из раздела «Переходы»

4.1. Добавление нового сайта для переходов

Обязательные параметры:

action - значение new_move

url - ссылка на сайт

name - название сайта

description - краткое описание сайта

num_move - количество переходов по сайту (от 1 до 10)

summ - сумма в рублях на которую будет изначально пополнен баланс сайта (минимум 5)

Оptionальные параметры:

c18_plus - содержит ли сайт материалы категории 18+

возможные варианты:

off - нет (по умолчанию)

on - да

auto_pay - через какое время отчет исполнителя будет автоматически оплачен

возможные варианты:

1 - через 1 час

12 - через 12 часов

24 - через 24 часа (по умолчанию)

48 - через 48 часов

72 - через 72 часа

targ_ru - доступность пользователям из России

возможные варианты:

on - доступно (по умолчанию)

off - не доступно

targ_ua - доступность пользователям из Украины (по умолчанию - on)

targ_by - доступность пользователям из Беларуси (по умолчанию - on)

targ_md - доступность пользователям из Молдовы (по умолчанию - on)

targ_kz - доступность пользователям из Казахстана (по умолчанию - on)

targ_am - доступность пользователям из Армении (по умолчанию - on)

targ_uz - доступность пользователям из Узбекистана (по умолчанию - on)

targ_lv - доступность пользователям из Латвии (по умолчанию - on)

targ_pl - доступность пользователям из Польши (по умолчанию - on)

targ_ge - доступность пользователям из Грузии (по умолчанию - on)

targ_lt - доступность пользователям из Литвы (по умолчанию - on)

targ_ee - доступность пользователям из Эстонии (по умолчанию - on)

targ_az - доступность пользователям из Азербайджана (по умолчанию - on)

targ_us - доступность пользователям из США (по умолчанию - on)

targ_vn - доступность пользователям из Вьетнама (по умолчанию - on)

targ_oth - доступность пользователям из остальных стран (по умолчанию - on)

Пример запроса:

```
[action] => 'new_move'  
[url] => 'https://site.ru'  
[name] => 'Название сайта'  
[description] => 'Краткое описание'  
[num_move] => '2'  
[summ] => '10'  
[auto_pay] => '12'  
[targ_oth] => 'off'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[site_id] => 12345 (номер созданного сайта)
```

4.2. Редактирование сайта в переходах

Обязательные параметры:

action - значение edit_move

site_id - номер сайта

Оptionальные параметры:

Параметры совпадают с разделом «Добавление нового сайта для переходов».

Исключения:

num_move - изменить нельзя

summ - пополняется в разделе «Пополнение баланса сайта в переходах»

Пример запроса:

```
[action] => 'edit_move'  
[site_id] => '12345'  
[name] => 'Новое название сайта'  
[auto_pay] => '24'  
[targ_oth] => 'on'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.3. Пополнение баланса сайта в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_balance

site_id - номер сайта

summ - сумма в рублях, на которую будет пополнен баланс сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'move_balance'  
[site_id] => '12345'  
[summ] => '50'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.4. Удаление сайта в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_delete

site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'move_delete'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[return] => '5' (сумма, которая была на балансе сайта и вернется на  
рекламный счет)
```

4.5. Список всех ваших сайтов в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_list

Оptionальные параметры:

site_id - номер сайта (будет выведена информация только об одном сайте)

Пример запроса:

```
[action] => 'move_list'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[sites] => Array (
  [0] => (
    [site_id] => '12345'
    [status] => 'on' (on - запущен, off - остановлен)
    [price] => '0.18' (цена за одно выполнение)
    [balance] => '20' (сумма на балансе сайта)
    [url] => 'https://site.ru'
    [name] => 'Название сайта'
    [description] => 'Краткое описание'
    [num_move] => '5'
    [c18_plus] => 'off'
    [auto_pay] => '24'
    [targ_ru] => 'on'
    [targ_ua] => 'on'
    [targ_by] => 'on'
    [targ_md] => 'on'
    [targ_kz] => 'on'
    [targ_am] => 'on'
    [targ_uz] => 'on'
    [targ_lv] => 'on'
    [targ_pl] => 'on'
    [targ_ge] => 'on'
    [targ_lt] => 'on'
    [targ_ee] => 'on'
    [targ_az] => 'on'
    [targ_us] => 'on'
    [targ_vn] => 'on'
    [targ_oth] => 'on'
    [compl_all] => '0' (количество одобренных отчетов)
    [compl_no] => '0' (количество отклоненных отчетов)
    [compl_wait] => '0' (количество ожидающих проверки
отчетов)
    [block] => '0' (1 - если сайт заблокирован за нарушение
правил)
    [block_reason] => '' (причина блокировки)
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация об остальных сайтах)
  )
)
```

4.6. Просмотр ожидающих проверки отчетов

Обязательные параметры:

action - значение move_waiting_reports

site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'move_waiting_reports'
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[reports] => Array (
  [0] => (
    [report_id] => '12345678'
    [login] => 'user'
    [report] => 'Отчет исполнителя'
    [date] => '01.01.2026 10:15' (подача отчета)
    [user_ip] => '11.22.33.44'
    [country] => 'Россия'
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация по остальным отчетам)
  )
)
```

4.7. Просмотр всех отчетов в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_reports_history

site_id - номер сайта

Оptionальные параметры:

report_login - поиск по логину исполнителя

Пример запроса:

```
[action] => 'move_reports_history'
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[reports] => Array (
  [0] => (
    [report_id] => '12345678'
    [status] => 'yes' (yes - отчет оплачен, no - отказано в
оплате, wait - ожидает проверки)
    [login] => 'user'
    [report] => 'Отчет исполнителя'
    [date] => '01.01.2026 10:15' (подача отчета)
    [user_ip] => '11.22.33.44'
    [country] => 'Россия'
    [comment] => 'Ваш комментарий'
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация по остальным отчетам)
  )
)
```

4.8. Оплата переходов исполнителю

Обязательные параметры:

action - значение move_reports_pay
report_id - номер отчета

Оptionальные параметры:

comment - ваш комментарий

Пример запроса:

```
[action] => 'move_reports_pay'
[report_id] => '12345678'
[comment] => 'Ваш комментарий'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.9. Отказ в оплате переходов исполнителю

Обязательные параметры:

action - значение move_reports_refuse
report_id - номер отчета

Опциональные параметры:

comment - ваш комментарий (причина отказа)

Пример запроса:

```
[action] => 'move_reports_refuse'  
[report_id] => '12345678'  
[comment] => 'Ваш комментарий'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.10. Остановка сайта в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_off

site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'move_off'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.11. Запуск остановленного сайта в переходах

Обязательные параметры:

action - значение move_on

site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'move_on'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

4.12. Добавление исполнителя в черный список

Обязательные параметры:

action - значение move_black_list

bl_login - логин исполнителя

Пример запроса:

```
[action] => 'move_black_list'  
[bl_login] => 'user'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

5. Управление сайтами из раздела «Клики»

5.1. Добавление нового сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение new_click

url - ссылка на сайт

name - название сайта

description - краткое описание сайта

timer - длительность показа сайта в секундах (5, 15, 30 или 60)

summ - сумма в рублях на которую будет изначально пополнен баланс сайта (минимум 5)

Оptionальные параметры:

c18_plus - содержит ли сайт материалы категории 18+

возможные варианты:

off - нет (по умолчанию)

on - да

geotargeting - включение/выключение геотаргетинга (показ только пользователям из выбранных стран)

возможные варианты:

off - выключен (по умолчанию)

on - включен (+0.01 руб. к цене за один переход)

targ_ru - доступность пользователям из России

возможные варианты:

on - доступно (по умолчанию)

off - не доступно

targ_ua - доступность пользователям из Украины (по умолчанию - on)

targ_by - доступность пользователям из Беларуси (по умолчанию - on)

targ_md - доступность пользователям из Молдовы (по умолчанию - on)

targ_kz - доступность пользователям из Казахстана (по умолчанию - on)

targ_am - доступность пользователям из Армении (по умолчанию - on)

targ_uz - доступность пользователям из Узбекистана (по умолчанию - on)

targ_lv - доступность пользователям из Латвии (по умолчанию - on)

targ_pl - доступность пользователям из Польши (по умолчанию - on)

targ_ge - доступность пользователям из Грузии (по умолчанию - on)

targ_lt - доступность пользователям из Литвы (по умолчанию - on)

targ_ee - доступность пользователям из Эстонии (по умолчанию - on)

targ_az - доступность пользователям из Азербайджана (по умолчанию - on)

targ_us - доступность пользователям из США (по умолчанию - on)

targ_vn - доступность пользователям из Вьетнама (по умолчанию - on)

targ_oth - доступность пользователям из остальных стран (по умолчанию - on)

Пример запроса:

```
[action] => 'new_click'  
[url] => 'https://site.ru'  
[name] => 'Название сайта'  
[description] => 'Краткое описание'  
[timer] => '30'  
[summ] => '10'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[site_id] => 12345 (номер созданного сайта)
```

5.2. Добавление нового сайта в кликах (безлимит)

Обязательные параметры:

action - значение new_click_unlimit

url - ссылка на сайт

name - название сайта

description - краткое описание сайта

timer - длительность показа сайта в секундах (15, 30 или 60)

days - количество дней (30, 90, 180 или 360)

Оptionальные параметры:

c18_plus - содержит ли сайт материалы категории 18+

возможные варианты:

off - нет (по умолчанию)

on - да

Пример запроса:

```
[action] => 'new_click_unlimit'  
[url] => 'https://site.ru'  
[name] => 'Название сайта'  
[description] => 'Краткое описание'  
[timer] => '30'  
[days] => '90'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[site_id] => 12345 (номер созданного сайта)
```

5.3. Редактирование сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение edit_click

site_id - номер сайта

Оptionальные параметры:

Параметры совпадают с разделом «Добавление нового сайта в кликах».

Исключения:

timer - изменить нельзя

summ - пополняется в разделе «Пополнение баланса сайта в кликах»

Пример запроса:

```
[action] => 'edit_click'  
[site_id] => '12345'  
[name] => 'Новое название сайта'  
[description] => 'Новое описание сайта'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

5.4. Пополнение баланса сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение click_balance

site_id - номер сайта

summ - сумма в рублях, на которую будет пополнен баланс сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'click_balance'  
[site_id] => '12345'  
[summ] => '50'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

5.5. Продление срока размещения сайта в кликах (безлимит)

Обязательные параметры:

action - значение click_balance_unlimit

site_id - номер сайта

days - количество дней, на которое будет продлен срок размещения (30, 90, 180 или 360)

Пример запроса:

```
[action] => 'click_balance_unlimit'  
[site_id] => '12345'  
[days] => '30'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

5.6. Удаление сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение click_delete

site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'click_delete'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true  
[return] => '5' (сумма, которая была на балансе сайта и вернется на  
рекламный счет)
```

5.7. Список всех ваших сайтов в кликах

Обязательные параметры:

action - значение click_list

Опциональные параметры:

site_id - номер сайта (будет выведена информация только об одном сайте)

Пример запроса:

```
[action] => 'click_list'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
[sites] => Array (
  [0] => (
    [site_id] => '12345'
    [status] => 'on' (on - запущен, off - остановлен)
    [price] => '0.034' (цена за один показ сайта)
    [balance] => '20' (сумма на балансе сайта)
    [unlim] => 'no' (yes - безлимит)
    [unlim_date] => '0' (дата окончания безлимита)
    [timer] => '30' (длительность показа сайта)
    [url] => 'https://site.ru'
    [name] => 'Название сайта'
    [description] => 'Краткое описание'
    [c18_plus] => 'off'
    [geotargeting] => 'off'
    [targ_ru] => 'on'
    [targ_ua] => 'on'
    [targ_by] => 'on'
    [targ_md] => 'on'
    [targ_kz] => 'on'
    [targ_am] => 'on'
    [targ_uz] => 'on'
    [targ_lv] => 'on'
    [targ_pl] => 'on'
    [targ_ge] => 'on'
    [targ_lt] => 'on'
    [targ_ee] => 'on'
    [targ_az] => 'on'
    [targ_us] => 'on'
    [targ_vn] => 'on'
    [targ_oth] => 'on'
    [views_all] => '0' (просмотров всего)
    [views_td] => '0' (просмотров сегодня)
    [views_ytd] => '0' (просмотров вчера)
    [block] => '0' (1 - если сайт заблокирован за нарушение
правил)
    [block_reason] => '' (причина блокировки)
  )
  [1] => (
    ... (аналогичная информация об остальных сайтах)
  )
)
```

5.8. Остановка сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение click_off
site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'click_off'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```

5.9. Запуск остановленного сайта в кликах

Обязательные параметры:

action - значение click_on
site_id - номер сайта

Пример запроса:

```
[action] => 'click_on'  
[site_id] => '12345'
```

Пример ответа:

```
[success] => true
```